GEWA
- helping people

# Univox® P-Loop 2.0

## Portabel teleslynge for opp til 150m²

## Egenskaper

- **Toppmoderne slyngeteknologi**
- **Robust koffert med hjul og teleskophåndtak**
- **To-stegs AGC for høy lydkvalitet**
- **To XLR-kontakter for mikrofon/line**
- **RCA linjeinngang**
- **RCA linjeutgang**
- **Lysdioder som viser strømtilkopling, inn-nivå og slyngestrøm**
- **Automatisk strømsikring**
- **Kortslutningssikker**
- **Trådløse mikrofonalternativ**

## Bruksområder

- **Hotell**
- **Konferansesenter**
- **Messer**
- **Skoler**
- **Kontor**
- **Hørselsorganisasjoner**
- **Tilfeldige arrangementer**

## Mobil tilgjengelighet!

Vår enkle filosofi er at et portabelt teleslyngesystem ska levere samme kvalitet til brukeren som et fast installert system.

Univox P-Loop 2.0 ytelsen er like høy som våre andre profesjonelle slyngeforsterkere både når det gjelder feltstyrke og lydkvalitet. Enten du bruker et portabelt eller fast installert teleslyngeanlegg, skal brukernes forventninger til lydkvalitet kunne være den samme. Det er så enkelt.

Dette systemet har alt du som eier av et lokale eller som møtekoordinator vil trenge for kunne å sette opp et profesjonelt teleslyngeanlegg med flere ulike funksjoner og til forskjellige bruksområder. Du får muligheten til å etablere et mobilt system som både oppfyller og overgår alle krav til tilgjengelighet, og også høreapparatbrukernes forventninger.

Teleslyngekofferten er utstyrt med en kompakt, men avansert innebygd slyngeforsterker og en kabelrull med 35 meter slyngekabel, som enkelt kan trekkes ut og rulles opp igjen. En 15 meter skjøteledning og vårt test- og avlyttingsinstrument, Univox Listener, følger også med i standardleveransen.

Teleslyngekofferten kan leveres med profesjonelle innebygde trådløse mikrofonsystemer med varierende mikrofonalternativer.

Eksterne lydkilder kan enkelt kobles til noen av P-Loop 2.0 XLR-kontakter (med fantom-spenning) eller til RCA linjeinngang. Lydsignalet fra teleslyngekofferten kan også overføres til et eksternt lydanlegg via en RCA linjeutgang.

Vår innebygde to-stegs AGC-kontroll og utgangs-AGC gir en stabil lyd med høy taletydelighet selv i vanskelige lydmiljøer.

Univox P-Loop 2.0 oppfyller IEC 60118-4 krav til feltstyrkenivå for slynger opp til 150m².

# Univox® P-Loop 2.0

## Produktoversikt

| | | |
|---|---|---|
| Nettilkopling | | 110-240V AC |
| Dekningsområde | | Opp til 150m² |
| Slyngetilkopling | | 6.35mm |
| Slyngeutgang | Maks strøm | 16App |
| | Maks spenning | 24Vpp |
| | Frekvensområde | 70-5000Hz +/-3dB |
| | Distortion | < 1% |
| Innganger | Venstre Mic/Line | XLR: 1.5-185mVrms (24V fantomspenning) |
| | Høyre Mic/Line | XLR: 45mV-5Vrms |
| | Line | RCA 75mV-10V |
| Output | out | RCA |
| To-stegs AGC | Reguleringsområde | 40-70dB |
| | Innsvingstid | 2-500ms |
| | Utsvingstid | 0,5-20dB/s |
| Regulering/bryter | XLR(Mic/Line) innganger samt slyngestrøm | |
| Indikeringer | Nettilkopling | Gul |
| | Slyngestrøm | Blå |
| | Riktig innsignalnivå | Grønn |
| Mål/Vekt | Mål | 450x460x195mm (HxBxD) |
| | Vekt | 8-10kg |

| **Best.nr.:** | **Beskrivelse** |
|---|---|
| 1104169 | Teleslyngekoffert med forsterker + kabelrull med 35m slyngekabel + Univox Listener + 15m forlengnings-kabel. Denne grunnpakken kan bestilles separat, alternativt utrustes med tilbehør etter behov. Se tilbehørsoversikt nedenfor. |
| 1104169-B | 1104169 + EJ-701DR diversitymottaker, 1 mottaker + EJ-701TM håndholdt mikrofon inkl. lader. |
| 1104169-C | 1104169 + EJ-701DR diversitymottaker, 1 mottaker + EJ-7XT lommesender + HS-06X headsetmikrofon med enkel krok + HDC-702 ladestasjon |
| 1104180 | 1104169 + EJ-702DR diversitymottaker, 2 mottakere + EJ-701TM håndholdt mikrofon + EJ-7XT lommesender + HS-06X headsetmikrofon med enkel krok + HDC-702 ladestasjon |
| 1104181 | 1104169 + EJ-702DR diversitymottaker, 2 mottakere + 2 stk. EJ-7XT lommesendere + 2 stk. HS-06X headsetmikrofon med enkel krok + HDC-707 ladestasjon |

## Tilbehør

**Best.nr. Beskrivelse**

1106000 EJ-701DR, Diversitymottaker, 1 mottaker
1106010 EJ-702DR, Diversitymottaker, 2 mottakere
1104521 EJ-701TM, Håndholdt mikrofon
1104513 EJ-7XT, Lommesender
1104617 Lader til EJ-701TM, 5V/1A
1104618 HDC-702, Ladestasjon til 1 EJ-7XT/EJ-7R og 1 EJ-701TM
1104616 HDC-707, Ladestasjon til 2 EJ-7XT/EJ-7R
1106032 HM-50C, Headsetmikrofon til EJ-7XT, svart
1106008 HM-60C, Headsetmikrofon til EJ-7XT, hudfarget, doble kroker
1106033 HS-06X, Headsetmikrofon til EJ-7XT, hudfarget, enkel krok
1106031 LM-90C, Myggmikrofon for EJ-7XT, svart
1104165-A 13T mini-XLR, Konferansemikrofon for EJ-7XT, kabel 25cm
1104161 JTS NX-9, Håndholdt elektretmikrofon, XLR hane, ekskl. kabel
1104220 Mikrofonledning, XLR hane til XLR høne, 1,5m
1104640 Mikrofonholder til EJ-701TM, svart
1106021 GPA-500W-1CH, Trådløs høyttaler, 30W, 1 mottaker
1106029 GPA-500W-2CH, Trådløs høyttaler, 30W, 2 mottakere

CE

GEWA
- helping people

Gewa AS
Postboks 626
Trollåsveien 8
N-1411 KOLBOTN

Tlf.: (+47) 66 99 60 00
Telefaks: (+47) 66 80 94 90
E-post: gewa@gewa.no
Hjemmeside: www.gewa.no